

# SLF

extremamente baja



¡Todas las ventajas de una experiencia de décadas!



¡Todas las ventajas de una experiencia de décadas! La estructura de la cortadora de césped SLF es lisa y compacta, con un perfil extremadamente bajo (16 cm) y con las esquinas achaflanadas. Es apta para cultivos con frutos colgantes bajos, y ¡alcanza los puntos más profundos de la hilera, gracias al amplio desplazamiento lateral! El peso reducido permite trabajar con poca absorción de potencia, con la posibilidad de combinar al corte del césped, el tratamiento de escarda, o bien ¡el tratamiento de las plantas con atomizador!



Herbicide spraying head with two own sprays



SLF with parallelogram displacement



SLF-M front mounting with hydraulic outreach on the left




Support for spraying equipment mounting with gear drive output shaft



Brush Twister with self supply pump and tank



Front and rear mounting with gear drive output shaft for changing rotating direction

Mod.										
					HP	KG	A	B		
SLF 2 125	2	2	40-80	250	126	130	90	22	125	63,63 00,125 70,70
SLF 2 140	2	2	40-80	280	141	135	90	22	140	80,80 00,140 80,95
SLF 2 160	2	2	40-80	310	162	140	90	22	160	85,115 00,160 95,135
SLF 3 185	3	3	40-80	340	187	130	90	22	185	00,185 85,115 95,135
SLF 3 205	3	3	40-80	370	207	135	90	22	205	00,205 95,135 00,230
SLF 3 230	3	3	40-80	390	232	140	90	22	230	00,230