

GL4/W



Schonend um den Rebstock



Schonend um den Rebstock - Das Scherenmulchgerät GL4 / 45 / 60 ist mit zwei Schwenkarmen angefertigt, die vertikal auspendeln und sich somit allen Unebenheiten des Geländes anpassen. Mechanische Stockabtastung mit Federzug und Gummipolsterung an den Schwenkscheiben bzw. zwei Feintaster mit hydraulischer Feinsteuertechnik machen es möglich, sauber und genau um den Stammbereich zu mulchen. Die Feintaster können den schwierigsten Situationen angepasst werden und somit steht dem biologischen Anbau, ohne Herbizideinsatz nichts mehr im Wege. Mit einer zusätzlichen beidseitigen

Punktspritzeinheit, wird eine höhere Schnittgeschwindigkeit bzw. Arbeitsgeschwindigkeit ermöglicht. Besserer Überblick beim Arbeiten durch Frontanbau des Gerätes.



Höhenverstellbare Laufwalze mit Gewindespindel



Hydraulischer Schwenkarmeinzug beidseitig mit zwei Zylinder



Hydraulischer Schwenkarmeinzug mit zwei Zylinder









Schwenkscheiben mit Herbizidköpfen in Höhe und Tiefe verstellbar



Hydraulischer Schwenkarmeinzug beidseitig mit einem Zylinder



Transportstellung

Mod.											
					HP	KG	A	B	C	D	E
GL/4 45 110-190	4	8	30 - 80	360	112	154	90	26	195	110	190
GL/4 45 120-200	4	8	30 - 80	390	122	125	90	26	205	120	200
GL/4 45 130-210	4	8	30 - 80	400	132	130	90	26	215	130	210
GL/4 45 140-220	4	8	30 - 80	410	142	135	90	26	225	140	220
GL/4 60 140-245	4	8	30 - 80	420	142	155	90	26	250	140	245
GL/4 60 160-265	4	8	30 - 80	450	142	165	90	26	270	160	265
GL/4 60 180-285	4	8	30 - 80	470	182	175	90	26	290	180	285
GL/4 60 200-305	4	8	30 - 80	490	202	190	90	26	310	200	305
GL/4 60 220-325	4	8	30 - 80	495	222	205	90	26	330	220	325